



FUTTERDOSIERWAGEN

TRANSPORTIEREN MIT LEIDENSCHAFT

FÜR JEDEN EINSATZ ...



Für die tägliche Grundfuttervorlage bietet HAWE Wester Ihnen Futterdosierwagen von 7,5 bis 25 Kubikmetern an. Damit lassen sich alle Viehbestände, bzw. die unterschiedlichen Leistungsgruppen schnell und kostengünstig füttern. Für das Befüllen von

Biogasanlagen stehen geeignete Bandverlängerungen zur Verfügung. Die HAWE Futterdosierwagen werden bis 14 Kubikmetern serienmäßig mit Einzelachse und Rückfahr-automatik angeboten. Der größte Dosierwagen FDW-STA 16 mit 16 Tonnen zulässigem

Gesamtgewicht und bis 25 Kubikmetern Fassungsvermögen verfügt über ein robustes Tandem-Fahrwerk. Für Stichfuttergänge erhalten Sie Ihren Futterdosierwagen mit Ausbringung hinten.



Das größte Modell mit Tandem-Fahrwerk verfügt über eine Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage.



Als Aufbau können Sie zwischen Holz- oder profilierten Stahlbordwänden wählen.



Alle HAWE Futterdosierwagen lassen sich bequem vom Fahrersitz aus bedienen.

TRANSPORTIEREN

... DIE RICHTIGE AUSSTATTUNG



Antrieb Dosierwalzen und Querförderband

Die Dosierwalzen werden mit 1 Zoll starken Ketten angetrieben. Der Antrieb ist gut zugänglich und die Ketten leicht nachzuspannen. Das Querförderband mit Rechts- und Linkslauf, sowie der Kratzboden mit Vor- und Rücklauf werden mit leistungsfähigen Ölmotoren angetrieben.



Kratzboden und Streuwerk

Die Futterdosierwagen bis 14 Kubikmetern werden serienmäßig mit zwei Dosierwalzen (optional auch mit 3 Walzen) zum Zerkleinern und Auflockern der Silage ausgerüstet. Der FDS-STA 16 verfügt über drei Walzen. Der schwere Kratzboden mit zwei 13 Millimeter starken Ketten ist für höchste Beanspruchung ausgelegt.



Option Kraftfutterbehälter

Auf Wunsch rüsten wir Ihren HAWE Futterdosierwagen mit einem Kraftfutter-Behälter vorn aus. In Verbindung mit der Austragschnecke erreichen Sie eine optimale Vermischung der verschiedenen Futterkomponenten.



Option Wiegeeinrichtung

Als weitere Option ist eine Wiegeeinrichtung erhältlich. Die Wiegestäbe sind verspannungsfrei und geschützt unter Trägern angebracht.



Option Hintenausbringung

Alle Fahrzeugtypen sind mit Hinterausbringung mit Schnecke oder Förderband lieferbar.



Zusatzausrüstung Bandverlängerung

Zur Befüllung von Biogas- oder Futtermischanlagen können Sie Ihren HAWE Futterdosierwagen mit einer hydraulisch klappbaren Bandverlängerung ausrüsten lassen, die an einen stabilen Zusatzrahmen montiert ist.





TECHNISCHE DATEN FUTTERDOSIERWAGEN

TYP	FDW -STA 7,5	FDW -STA 10	FDW -STA 12	FDW -STA 14	FDW -STA 16
Volumen (m ³)	7,5	10	12	14	16 - 25
Abmessung Behälter					
Länge (m)	4,50	5,00	5,00	5,50	6,00
Breite (m)	1,50	1,80	1,80	2,15	2,10
Höhe (m)	1,00	1,00	1,20	1,20	1,30
Durchgang Fräswalzen (m)	1,20	1,20	1,25	1,25	1,60
Gesamtabmessung					
Länge (m)	7,30	7,80	7,80	8,30	8,80
Breite inkl. Bereifung (m)	1,70	2,05	2,05	2,40	2,40
Höhe (m)	2,35	2,50	2,50	2,60	2,95
Fahrwerk	Einachs	Einachs	Einachs	Einachs	Tandem
Bereifung	11,5/80-15,3	12,5/80-18	15,0/70-18	16,0/70-20	16,0/70-20
Bremse	Bremsachse mit Rückfahrautomatik	Bremsachse mit Rückfahrautomatik	Bremsachse mit Rückfahrautomatik	Bremsachse mit 2-Kreis-Druckluftbremsanlage	Bremsachse mit 2-Kreis-Druckluftbremsanlage
Ausbringung	hydr. angetriebener Kratzboden, stufenlos regelbar				
vorn rechts mit Schnecke	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Querförderband rechts / links	Option	Option	Option	Option	Option
erforderliche Hydraulikleistung l/min mind.	25	25	25	25	30

Mögliche Zusatzausrüstungen: TÜV-Abnahme, 3. Verteilerwalze, hydr. Stützfuß, Wiegeeinrichtung
 Geschwindigkeitsregulierung für Förderband, Hintenausbringung, eigene Bordhydraulik, Druckluftbremsanlage u. v. m.
 Die HAWE Produktpalette wird laufend weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit zu ändern. Abbildungen und Zahlenangaben sind annähernd verbindlich.

