



PROGRAMM-ÜBERSICHT

TRANSPORTIEREN MIT LEIDENSCHAFT

HAWE - TRANSPORTIEREN MIT LEIDENSCHAFT

Die Firma HAWE Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau in Wipplingen im Emsland produziert seit über 50 Jahren hochwertige, innovative, langlebige und robuste

Fahrzeuge für die Landwirtschaft, Maschinenringe und Lohnunternehmen.



ÜBERLADEWAGEN GETREIDE, SAATGUT, DÜNGER ULW

Ob Einzel-, Tandem- oder Tridem-Ausführung, HAWE bietet 4 leistungsfähige Überladewagen mit 16 bis 38 m³. Beim Überladen während des Dreschens steigt die Leistung des Mähdreschers um ca. 25 Prozent bei Getreide und Raps sowie um über 40 Prozent bei

Körnermais. Mit Saatgut- und Düngerrutsche oder hydraulisch schwenkbarer Saatgut- und Düngerschnecke können Drillmaschinen und Düngerstreuer mit großen Arbeitsbreiten schnell befüllt werden.





SILAGEÜBERLADEWAGEN SUW

Die HAWE Silageüberladewagen werden als SUW 4000 mit Tandem-Fahrwerk 40 m³ und als SUW 5000 mit Tridem Fahrwerk mit 48 (60) m³ Volumen angeboten. Die SUW sind in der Lage, das Häckselgut sehr schnell auf LKW zu überladen. Bei immer größeren Entfernungen zwischen Acker und Fahrsilo eine kostengünstige

undumweltfreundliche Alternative. Der Turm ist um 280 Grad schwenkbar. Dadurch wird das Überladen nach links oder rechts möglich, auch über Gräben hinweg. Auch Annahmedosierer für Biogasanlagen können mit den SUW schnell und kostengünstig beschickt werden.



RÜBENÜBERLADEWAGEN RUW

HAWE Rübenüberladewagen mit 27 oder 40 m³ Fassungsvermögen sind die ideale Ergänzung für die selbstfahrenden Zuckerrübenvollernter mit sechs oder mehr Reihen. Durch die Übernahme der Rüben während der Fahrt bleibt der Roder stets in der Reihe und schafft damit wesentlich mehr Hektar pro Stunde. Der RUW mit

4,50 Meter langen Überladeband legt saubere Mieten an, die eine schonende Aufnahme der Rüben ermöglicht. Bei langen Feldern, auf denen der Roder aufgrund der Bunkerkapazität nicht an das Feldende kommt, ist der RUW ein Muss.

SILAGEWAGEN SLW

HAWE bietet acht leistungsfähige Silagewagen für die schlagkräftige Häckselkette an. Die Fahrzeuge mit 20 bis 55 m³ Volumen* werden mit 2-Achs, Tandem- oder Tridem-Fahrwerk und umfangreicher Serienausstattung geliefert. Rollplanensysteme von Quick-Cover werden als

Zubehör angeboten. Großvolumige Niederquerschnittsbereifungen machen die Häckselwagen leichtzünftig und lassen nur geringen Bodendruck zu.

*über 60 m³ mit hydraulischer Bordwanderhöhung



WECHSELBRÜCKENSYSTEM WPS

Mit den HAWE Wechselbrückensystemen nutzen Sie mehrere verschiedene HAWE Fahrzeugaufbauten je Tandem- oder Tridem-Fahrwerk. Damit lasten Sie die hochwertigen Fahrwerkkomponenten über das ganze Jahr besser aus und steigern so Ihre Wirtschaftlichkeit. Der Wechsel der verschiedenen Aufbauten erfolgt in kürzester Zeit. HAWE bietet zwei Tandem- und zwei Tridem Versionen wahlweise mit mechanischer

oder hydraulischer Federung an. Die Verriegelung der Wechselaufbauten erfolgt über das HAWE Twist-Lock RE-Verriegelungssystem. Als Wechselaufbauten stehen Universalstreuer, Überladewagen Getreide, Rübenüberladewagen, Muldenkipper, Cargo Abschiebewagen und Silagewagen zur Verfügung, Gülletechnik kann von namhaften Herstellern passgenau geliefert werden.





UNIVERSALSTREUER DST

HAWE Universalstreuer DST sind DLG-geprüft, verteilen die streufähigen Massengüter sehr genau und sind für den Dauereinsatz gebaut. Das robuste Streuwerk mit zwei (oder drei) horizontalen Walzen, zwei Streutellern, Dosierschieber und vier starken Kratzbodenketten sorgen für die exakte Ausbringung und eine lange Nutzungsdauer des Streuers. Unter den sieben Universalstreuern mit Einzel-, Tandem- oder Tridem- Fahrwerk mit 9 bis 23 m³ Ladevolumen bzw. 8 bis 34 t zulässigem Gesamtgewicht finden die Landwirte

und Lohnunternehmer genau den Streuer, der für ihre Betriebe und ihre Einsatzbedingungen passt. Wer ausschließlich leichte Schüttgüter wie Kompost streut, profitiert von der steckbaren Bordwanderhöhung. Die Grenzstreueinrichtung erleichtert zu Beginn die Arbeit am Feldrand, ohne dass Streugut auf den Weg fallen kann. Für Betriebe, die ausschließlich Stallung streuen, bietet HAWE den Stallungstreuer DST optional mit einem Streuwerk mit vier stehenden Walzen an.



CARGO ABSCHIEBEWAGEN CSW

Der HAWE Abschiebewagen CSW 4000 mit 40 m³ als Tandem- und CSW 5000 mit 50 m³ als Tridem-Ausführung runden das Fahrzeugprogramm ab. Da der Aufbau zum Entladen nicht hoch gekippt werden muss, sondern die Ladung nach hinten abgeschoben wird,

können auch Gebäude mit geringer Deckenhöhe befahren werden. Außerdem ist diese Technik sehr viel sicherer in Hanglagen, da der Schwerpunkt des Fahrzeugs niedriger und die Kippgefahr dadurch geringer ist. Die stabile Wannenkonstruktion ist für hohe Belastungen ausgelegt.



MULDENKIPPER MK

Als Muldenkipper stehen fünf Typen von 20 bis 34 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht zur Verfügung. Bei den Mulden gibt es im HAWE Programm Rückwärtskipper und 2-Seiten Kipper mit Abkipfung hinten oder Fahrtrichtung links. Für Silage und leichte Schüttgüter werden hohe Aufbauten angeboten. Das

Hawe Rollplanen-System bietet eine extrem leichte Bedienbarkeit. Die Plane ist sicher fixiert durch ein Zahnstangensystem; weitere Befestigungen durch Ratschen oder Ähnliches sind unnötig. Die Bedienung erfolgt vom serienmäßigen Podest, das über eine klappbare Leiter erreicht wird.





FUTTERDOSIERWAGEN FDW

Im HAWE Futterdosierwagenprogramm stehen fünf Typen von 6 bis 16 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und 6 bis 25 m³ Ladevolumen zur Auswahl. Die Ausbringung kann vorn im Blickfeld des Fahrers oder hinten sein, wenn die Tiere in Stichfuttergängen gefüttert werden sollen.

Optional stehen Austragschnecken und Förderbänder zur Verfügung, letztere mit Rechts- und Linkslauf. Außerdem werden Sonderfahrzeuge für die Beschickung der verschiedensten Annahmedosierer von Biogasanlagen genau nach Kundenwunsch produziert.



STROHVERTEILWAGEN SVW

HAWE Strohverteilwagen werden in fünf verschiedenen Ausführungen wahlweise mit stehendem Strohwurfgebläse vorn, liegender Wurfmaschine vorn oder hinten oder 2 Streutellern hinten angeboten. Dieser Typ ist besonders gut für Geflügel- oder

Tiefstreu-ställe geeignet, wogegen die anderen Varianten mit Wurfgebläse sehr gut Liegeboxen einstreuen. Die Wurfgebläse erreichen Weiten bis 12 Meter. Alle Fahrzeuge sind sehr kompakt gebaut, so dass sie in enge Ställe fahren können.



HAWE-Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau
Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen · Tel. +49 (0)4966 / 91880
Fax +49 (0)4966 / 1211 · mail@hawe-wester.de · www.hawe-wester.de