

**HAWE**



**PŘEKLÁDACÍ VŮZ CUKROVÉ ŘEPY**

**PŘEPRAVA S NÁRUŽIVOSTÍ**



## Velký ložný objem



### Váš specialista pro překládací vozy

Firma HAWE Wester nabízí překládací vozy cukrové řepy s ložným objemem 27 a 40 kubických metrů. Objem odpovídá samojízdným zásobníkovým sklízecům řepy všech výrobců.

Cukrová řepa se bez problémů během jízdy naloží do vozu HAWE RUW a přepraví se k okraji pole. Díky výkonnému hydraulicky sklopnému pásovému dopravníku se cukrová řepa dostává šetrným způsobem na přičestnou skládku. Tato skládka je umístěna na

přejížděné půdě a lze ji proto snadno opět naložit čistícími nakladači. Vyprazdňovací výkon činí 1000 tun za hodinu a odpovídá výkonu sklízeců řepy. Vozy HAWE RUW se dodávají také jako systémy s výměnnými nástavbami.



Vozy HAWE RUW jsou schopny přebírat cukrovou řepu během jízdy.



Rozměrné pneumatiky snižují potřebu tažné síly a zabraňují utužování půdy, a to i v případě vlhkých podmínek sklizně.





## ...a nejvyšší vyprazdňovací výkon!



### Ničím nerušený výhled

Řidič ovládá vůz RUW pomocí komfortního, elektrohydraulického ovládání se sekvenčním řízením. Všechny hydraulické pohony se provádějí prostřednictvím sériové palubní hydrauliky poháněné kloubovým hřídelem.



Dopravníkový pás s velkým vyložení překládacího vozu cukrové řepy HAWE ukládá cukrovou řepu šetrným způsobem, rychle a čistě na přičestnou skládku. Pás namontovaný k přední části vozu poskytuje řidiči optimální přehled. Průhledná čelní stěna vozu RUW umožňuje kontrolu nákladu ve voze.



Stejným způsobem lze také komfortně během krátké doby přímo nakládat nákladní vozidla.



Díky hydraulicky sklopnému pásovému dopravníku se sníží výška vozidla.



Pomocí žebříku na zadní stěně lze za účelem čištění do vozu RUW bezpečně vstoupit.



Zásobník vozu HAWE RUW je konstruován tak, aby bylo možné cukrovou řepu rychle a beze ztrát překládat během jízdy. Oba řidiči mají zaručen co možná nejlepší výhled.





## TECHNICKÉ ÚDAJE PŘEKLÁDAČÍHO VOZU CUKROVÉ ŘEPY

Typ	RUW 2500 T	RUW 4000 T
Dov. celková hmotnost (t)	23	33
Kapacita (m <sup>3</sup> )	27	40
<b>Rozměry nástavby</b>		
Délka (m)	7,00	8,70
Šířka (m)	2,50	2,50
Výška (m)	1,3 / 2,0	1,3 / 2,0
<b>Celkové rozměry</b>		
Délka (m)	8,60	9,80
Šířka vč. pneumatik (m)	2,85	2,95
Výška (m)	3,95	3,95
Brzda	Dvouokruhový vzduchotlakový brzdový systém s regulací ALB	Dvouokruhový vzduchotlakový brzdový systém s regulací ALB
<b>Provedení podvozku</b>	Nápravy BPW, dvounápravový	Nápravy BPW, třínápravový
Odpružení	Výkyvné ústrojí 32 t LK s dynamickým osovým vyrovnáváním	Výkyvné ústrojí 48 t LK s dynamickým osovým vyrovnáváním
Řízená náprava	2. náprava vlečená, hydr. blokování	1. a 3. náprava vlečená, hydr. blokování
<b>Připojení</b>		
Dole K80	Sériově	Sériově
Odpružení tažné oje	Sériově	hydraulicky
<b>Pneumatiky</b>		
Sériově	700/50x26,5 16 PR Traction	800/45x26,5 16 PR Traction
<b>Předávací pás</b>	hydr. pohon	hydr. pohon
Délka (m)	4,5	4,5
Vyprazdňovací výkon t/h	1000	1000
Doba vyprazdňování cca.	1,5 min	2,0 min

Doplňková výbava: Další typy pneumatik, hydr. odpružený podvozek vč. zvedací nápravy, ručně řízený, elektrické ovládání nastavení podvozku, nucené řízení, dodává se také jako systém výměnných valníkových nástaveb.

Sortiment výrobků formy HAWE je neustále dále vyvíjen. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změnu technických specifikací, cen a modelů. Obrázky a číselné údaje jsou pouze přibližné, a proto nezávazné.



**U+M Servis s.r.o.**

Pražská 884/II, 379 01 TŘEBŇ  
Tel.: +420 384 758 111  
e-mail: info@umtrebon.cz  
www.umtrebon.cz



HAWE-Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau  
Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen · Tel. +49 (0)4966 / 91880  
Fax +49 (0)4966 / 1211 · mail@hawe-wester.de · www.hawe-wester.de