

HAWE



STROHVERTEILWAGEN

TRANSPORTIEREN MIT LEIDENSCHAFT

GROSSES LADEVOLUMEN UND SCHMALE BAUWEISE,



An die Strohverteilerwagen werden die unterschiedlichsten Anforderungen gestellt. HAWE Wester bietet Ihnen kompakte, extra schmale Fahrzeuge mit großer Ladekapazität für leistungsfähige Auflösung, Zerkleinerung und Verteilung von Rund- und Quaderballen. Mit nur 1,60 Meter Breite können auch

schmale Kot- oder Futtergänge durchfahren werden. Die Aufbauten sind in 50 cm Schritten verlängerbar. Die profilierten Stahlbordwände sind wahlweise auf halber Höhe abklappbar. Die verschiedenen Ausbringvarianten können vorn oder hinten am Wagen montiert werden. Die Wurfweite beträgt bis

zu 12 Meter und ist über hydraulisch verstellbare Leitbleche regelbar. Unser großes Angebot an Ausrüstungsvarianten ermöglicht die individuelle Planung und Umsetzung für die speziellen Einsatzbereiche Ihres HAWE SVW.



Robuste, kompakte Fahrzeuge mit großvolumiger Bereifung (optional) sind auch auf unbefestigtem Gelände sehr gut einsetzbar.



HAWE SVW II RWG mit Ladenvolumen für 4 Quader- oder 3 Rundballen.



Für enge Stalleinfahrten bietet HAWE 2-Achs-Fahrwerke für Typen mit Hintenentleerung an.

HOHE LEISTUNG MIT FRONT- ODER HECKVERTEILERN



Leistungsfähige Wurfgebläse

Das vertikale Wurfgebläse am vorderen Fahrzeugbereich ist im Blickfeld des Fahrers. Aus etwa 2 Meter Wurfhöhe werden Verteilweiten bis 12 Meter erreicht.

Die großen HAWE Strohverteilerwagen sind mit 3 Reißwalzen vor der Wurf turbine ausgestattet. Zur leichten und übersichtlichen Beladung können die hohen Bordwände hydraulisch geklappt werden. Als weitere Optionen bieten wir Ihnen Kastenverlängerung, Steckaufsätze oder eine Ausführung mit Messerwalzen.



Horizontales Wurfgebläse

Das Wurfgebläse vorn ist platzsparend unter dem Fahrzeug angebracht. Die Ausbringung erfolgt in Fahrtrichtung rechts (Typ SVW II R).

Die horizontale Wurf turbine hinten ist stufenlos um 90° hydraulisch schwenkbar (Typ SVW II HBS).



Kratzboden und Streuwerk

Die Strohverteilerwagen verfügen über 2 oder 3 Reißwalzen, die mit Messern, U-Profilen oder Spiralmittelnern bestückt werden können. Der schwere Kratzboden mit zwei 13 Millimeter starken Ketten ist für höchste Beanspruchung ausgelegt.

Für Geflügel- oder Tiefstreuställe hat HAWE den Typ SVW II HB mit 2 Wurfscheiben hinten entwickelt.



TECHNISCHE DATEN STROHVERTEILWAGEN

Typ	SVW II R	SVW II RWG	SVW II H	SVW II HB	SVW II HBS
Abmessung Behälter					
Länge (m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Breite (m)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Höhe (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Durchgang Fräsrollen	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Gesamtabmessung					
Länge (m)	5,80	6,30	5,80	6,00	6,00
Breite inkl. Bereifung (m)	1,60	1,80	1,60	1,60	1,60
Höhe (m)	2,65	2,80	2,65	2,65	2,65
Bereifung	10,5/75-15,3	10,5/75-15,3	10,5/75-15,3	10,5/75-15,3	10,5/75-15,3
Ausbringung	vorn rechts	oben rechts	hinten	hinten	links und hinten
	horizontales Wurfrad	vertikales Wurfgebläse	-	2 - Scheibenbreitverteiler	horizontales Wurfrad, Gehäuse schwenkbar links- hinten
Abgabehöhe (m)	0,40	2,00	1,00	0,60	0,40
Streuweite / breite	bis 3 m	bis 12 m	Fahrzeugbreite	4 - 6 m	3 m seitlich oder Fahrzeugbreite

Zubehör: Verschiedene Bereifungen, Varianten in Länge und Höhe (Bordwand hydr. klappbar oder starr), verschiedene Bremssysteme inkl. TÜV-Abnahme, weitere Optionen auf Anfrage.

Die HAWE Produktpalette wird laufend weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen, Preise und Modelle jederzeit zu ändern. Abbildungen und Zahlenangaben sind annähernd verbindlich.



HAWE-Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau
 Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen (Germany) · Tel.: +49 (0)4966 / 91880
 Fax: +49 (0)4966 / 1211 · mail@hawe-wester.de · www.hawe-wester.de