



PŘEKLÁDACÍ VŮZ

Přeprava s náruživostí

HAWE-WESTER GMBH & CO. KG MASCHINENBAU

Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen · Tel. +49 (0)4966 / 91880

Fax +49 (0)4966 / 1211 · mail@hawe-wester.de · www.hawe-wester.de

Pro každou aplikaci ...



Překládací vůz firmy HAWE se dodává s rozsáhlým sériovým vybavením a rozmanitou nabídkou doplňkového příslušenství. Například model ULW 2500 T a 3000 T se systémem výměnných nástaveb,

se speciálními pneumatikami, hydraulicky odpruženou tažnou ojí a speciálním lakováním. Pro každou velikost podniku a pro všechny podmínky provozu si mohou zákazníci vybrat vhodná vysokovýkonná vozidla.

Vysoká kvalita nakupovaných komponentů a vysoká kvalita výroby je zárukou bezpečnosti při povozu, výkonnosti, komfortu jízdy a dlouhé životnosti.



Překládací vůz s jednou nápravou....



... s dvounápravovým podvozkem...



... nebo s třínápravovým podvozkem (sériová výbava).

... Správné vybavení



Šnekové dopravníky ve velkém zásobníku.



Velký průměr šneků s hvězdicovým uložením.



Vážicí tyče pro váhové zařízení nebo integrované v hydraulickém podvozku (volitelná výbava).



Svinutí a rozvinutí plachty ze země, sériově.



Přídavné využití překládacích vozů při hnojení. Plnění velkých rozmetadel zvyšuje výkonnost a šetří čas.



Hydraulicky přestavitelný skluz osiva a hnojiva pro velké secí stroje a rozmehnojiv s velkými pracovními záběry.



Hydraulicky otočný šnekový dopravník osiva a hnojiva pro secí stroje a rozmetadla.

Překládací vozy HAWE jsou důležité klíčové stroje při profesionální sklizni obilovin. Umožňují vyprazdňování během jízdy bez přerušování. Tím se zvýší výkon sklízecí mlátičky až o 25 procent. Široké pneumatiky šetrné vůči půdě zabraňují vzniku hlubokých jízdních stop a utužení půdy.



Technické údaje překládacích vozů

Typ	ULW 1500 E	ULW 2000 T	ULW 2500 T	ULW 3000 T
Kapacita (m³)				
Sériově	16	25	28	34
Volitelně	19	-	30	38
Dov. celková hmotnost (t)	12	20	22	29/33
Provedení podvozku	jednonápravový	dvounápravový	dvounápravový	třínápravový
Rozměry zásobníku				
Délka (m)	4,50	6,00	6,00	7,25
Šířka (m)	2,50	2,50	2,50	2,50
Celkové rozměry				
Délka (m)	7,05	9,00	9,00	10,30
Šířka vč. pneumatik (m)	2,95	2,85	2,95	2,95
Výška:				
Sériově (m)	3,00	3,30	3,60	3,60
Volitelně (m)	3,60		3,80	3,80
Výška překládání (m)	4,60	4,70	4,70	4,70
Průměr šneku (cm)	42,0	50,0	50,0	50,0
Předávací výkon				
(tuny/hodina)	400	600	600	600
Pneumatiky	30, 5-LR32	700/50x26,5 16 PR Traction	800/45x26,5 16 PR Traction	800/45x26,5 16 PR Traction
Zulässige Geschwindigkeit	25 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h ALB
Speciální výbava	40 km/h ALB	ALB	ALB	-
Zakrytí plachtou	sériově	sériově	sériově	sériově
ově navinutelná ze země				

Sériová výbava: Řídicí nápravy u dvounápravového a třínápravového podvozku, kloubový hřídel s pojistkou proti přetížení, dvouokruhový vzduchotlakový brzdový systém, vnitřní světlomet

Doplňková výbava: elektronické váhové zařízení, hydraulicky odpružená tažná oj, zvýšení objemu, skluz osiva, šnekový dopravník osiva. Dvou- a třínápravové provedení se také dodává jako systém výměnných nástaveb, k tomu lze také na přání dodat hydro-pneumatické systémy odpružení, různé spojovací systémy pro horní a dolní zavěšení.

Sortiment výrobků formy HAWE je neustále dále vyvíjen. Vyhraujeme si právo kdykoliv provést změnu technických specifikací, cen a modelů. Obrázky a číselné údaje jsou pouze přibližné, a proto nezávazné.



U+M Servis s.r.o.

Pražská 884/II, 379 01 TŘEBŇ
Tel.: +420 384 758 111
e-mail: info@umtrebon.cz
www.umtrebon.cz