

**HAWE**



**СИСТЕМЫ СМЕННЫХ КУЗОВОВ**

Эффективная транспортировка

## Сменные кузова для профессионального

### Кузова высокого качества

Оптимального распределения нагрузок на ходовую часть можно добиться даже при применении двух-трех сменных кузовов. HAWE предлагает Вам следующие кузова:

- Универсальный разбрасыватель и разбрасыватель навоза
- Прицеп-перегрузчик для зерна и посевных материалов
- Прицеп для перегрузки свеклы
- Прицеп для транспортировки силоса
- Грузовой прицеп с выдвижным бортом
- Кузов для прицепа-самосвала различных модификаций



### Улучшенные показатели распределения нагрузки и рентабельности

С помощью систем сменных кузовов HAWE обеспечивается оптимальное распределение нагрузок на тандемные и тридемпные шасси. При этом на выбор доступны различные шасси с механическими параболическими рессорами или гидropневматической подвеской.



Кузова для универсального разбрасывателя и разбрасывателя навоза от 15 до 23 кубометров.



Кузова для прицепов-перегрузчиков зерна от 25 до 38 кубометров.



Кузова для перегрузки свеклы объемом 27 (тандем) и 40 (тридемп) кубометров.

### Рамы из прямоугольных профилей HAWE с замком Twist-Lock

Рамы из прямоугольных профилей HAWE с замками Twist-Lock отличаются очень низким центром тяжести и прекрасно подходят для транспортировки различной сельскохозяйственной продукции с помощью различных кузовов. На все кузова HAWE серийно и стационарно устанавливаются соответствующие приводы. Это сокращает время замены и позволяет избежать неполадок. Благодаря применению быстродействующих соединений карданные валы и гидравлические шланги крепятся быстро, просто и надежно.

## и рентабельного использования на больших площадях



Грузовой кузов с выдвигаемым бортом объемом 40 или 50 кубометров.



Кузова для транспортировки силоса объемом от 38 до 50 кубометров.



Кузова для прицепов-самосвалов различных модификаций от 22 до 44 кубометров.



Принудительное управление с помощью троса Боудена.



Специальный цилиндр для съема и установки различных кузовов.



Гидравлическая стойка и гидравлическая амортизация дышла.



Замок Twist-Lock с креплением для откидных упоров.



Шасси с гидравлической подвеской.



Тридедное шасси с серийным сквозным приводом вала отбора мощности для приводов кузовов.

### Быстрое переоборудование

Замена кузовов осуществляется достаточно быстро с помощью серийного подъемника на несущем транспортном средстве. Для смены кузова также можно использовать гидравлическую подвеску ходовой части.

## технические характеристики систем сменных шасси

Шасси	WPS 20 T	WPS 22 T	WPS 29 T	WPS 32 T
Разрешенный общий вес (т)	20	23	30,0	33
Скорость (км/ч)	40	40	40	40
Ходовая часть	тандем	тандем	тридем	тридем
Колесная база	1,55	1,81	1,55	1,81
Подвеска (серия)	32 т, LK,	32 т, LK,	36 т, LK,	48 т, LK,
Опция	маятниковый агрегат с динамическим изменением дорожного просвета ходовая часть с гидравлической подвеской и подъемным мостом			
Поворотные оси	задние	задние	передние + задние	передние + задние
Ширина колеи (м)	2,05	2,05	2,05	2,05
<b>Универсальный разбрасыватель</b>	<b>DST-A 20</b>	<b>DST-A 24</b>	<b>DST-A 29</b>	<b>DST-A 32</b>
Объем грузового пространства (м <sup>3</sup> )*	16 / 18,5	18 / 20	19 / 21	20 / 23
Длина рамы (м)	6,50	7,10	7,60	8,00
Размеры до заслонки (м, Д x Ш x В)	5,85x2,1x1,2	6,45x2,1x1,3	6,95x2,1x1,2	7,35x2,1x1,3
Проход разбрасывающего механизма (м)	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Разбрасыватель навоза</b>	<b>DST-A 20 SW</b>	<b>DST-A 24 SW</b>	<b>DST-A 29 SW</b>	<b>DST-A 32 SW</b>
Объем грузового пространства (м <sup>3</sup> )*	16,5 / 19	20	19 / 22	22 / 25
Длина рамы (м)	6,50	7,10	7,60	8,00
Размеры до разбрасывающих валов (м, Д x Ш x В)	6,50x2,1x1,2	7,10x2,1x1,3	7,60x2,1x1,2	8,00x2,1x1,3
Высота прохода механизма разбрасывателя	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>Прицеп-перегрузчик</b>	<b>ULW-A 2000</b>	<b>ULW-A 2500</b>	<b>ULW-A 3000</b>	<b>ULW-A 3000</b>
Объем грузового пространства (м <sup>3</sup> )	25	28/30	34/38	34/38
Емкость (м, Д x Ш)	6,00x2,50	6,00x2,50	7,25x2,50	7,25x2,50
Общая высота (м)	3,60	3,85	3,95	3,95
<b>Прицеп для перегрузки свеклы</b>		<b>RUW-A 2500</b>		<b>RUW-A 4000</b>
Объем (м <sup>3</sup> )		28		40
Размеры кузова (м, Д x Ш x В)		7,8x2,5x1,3 / 2,0		8,7x2,5x1,3 / 2,0
<b>Прицеп для транспортировки силоса</b>	<b>SLW-A 40</b>	<b>SLW-A 45</b>	<b>SLW-A 45</b>	<b>SLW-A 50</b>
Объем грузового пространства (м <sup>3</sup> )	38	42	45	50
Размеры кузова (м, Д x Ш x В)	7,2x2,3x2,3	7,9x2,3x2,3	8,55x2,3x2,3	9,35x2,3x2,3
<b>Грузовой прицеп с выдвижным бортом</b>		<b>CSW-A 4000</b>		<b>CSW-A 5000</b>
Объем (м <sup>3</sup> )		40		50
Размеры (м, Д x Ш x В)		7,5x2,55x2,58		8,5x2,55x2,58
<b>Кузов для прицепа-самосвала</b>	<b>MK-A 20</b>	<b>MK-A 22</b>	<b>MK-A 25</b>	<b>MK-A 30</b>
Объем (м <sup>3</sup> )	22	25 / 28	26 / 34	34
Размеры (м, Д x Ш x В)	6,6x2,2x1,6	7,0x2,2x1,6	7,2x2,2x1,6	8,2x2,2x1,6

\*) 1-е число = объем при умеренном наполнении (фактический объем), 2-е число = объем с насыпным конусом до высоты прохода разбрасывателя;

Д = длина, Ш = ширина, В = высота. Кузова-цистерны для жидкого навоза по запросу.

Серийная комплектация WPS: тормозные оси, нижняя сцепка с гидравлической амортизацией дышла (кроме WPS 20 T и WPS 22 T), двухконтурная пневматическая тормозная система с регулировкой в зависимости от нагрузки, 4 подъемных цилиндра для подъема и опускания кузовов, сквозной привод вала отбора мощности для приводов отдельных кузовов, система замков Twist-Lock, гидравлическая стойка. Серийная комплектация кузовов: карданный вал с защитой от перегрузок, освещение, другое серийное оснащение по запросу.

Продукция HAWE постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право на изменение технических спецификаций, цен и моделей в любое время. Иллюстрации и цифровые данные являются приблизительными и не носят обязательный характер.

